



# SELITHERM®

## Fensterlaibungs-Dämmung



- ✓ **Hervorragende Wärmedämmung**
- ✓ **Verhindert Schimmel und Feuchtigkeit**
- ✓ **Für Innen und Außen geeignet**



### Technische Daten

**Artikelnummer**  
70729

**Format**  
24 cm x 1,40 m = 0,672 m<sup>2</sup>

**Wärmedurchlasswiderstand**  
0,460 m<sup>2</sup>K/W

**Brandklasse**  
EN 13501-1 E

**Verpackungseinheit**  
6 Stück

**EAN**  
4002245707290

### Verarbeitungshinweise

#### Untergrund:

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie leicht saugfähig sein. Bei sandenden bzw. stark saugenden Untergründen ggf. Untergrund mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund vorbehandeln.

#### Verarbeitung:

- 1 Zunächst Material auf Länge bzw. Breite zuschneiden.
- 2 Kleber (Empfehlung: SELITHERM® Systemkleber) mit einer Zahnpachtel mittlerer Zahnung gleichmäßig auf die Wand auftragen.
- 3 Dämm-Material mit der leicht abgerundeten Kante zum Raum hin in das Klebebett einlegen und mit einer Gummiwalze fest andrücken.
- 4 Stöße, Fenster- und Wandanschlüsse ggf. beispachteln (z.B. mit SELITHERM® Leichtfüllspachtel). Wir empfehlen zuvor die Stöße mit einer Rissbrücke zu überkleben.
- 5 Vor der weiteren Verarbeitung ist eine Trocknungszeit von mind. 24 Std. einzuhalten.

