

Eigenschaften aller Produkte auf einen Blick!

	SELITAC 2,2 mm	SELITAC 3 mm	SELITAC 5 mm	SELITFLEX 1,8 mm	SELITFLEX 3 mm	TRITTEX 2 mm	TRITTEX 3 mm	ÖKOLIT Natur-Kork 2 mm	ÖKOLIT Spezial-Wellpappe 3 mm	ÖKOLIT Recyclingplatte 5 mm	SELIT-PRO 7 mm Dämmunterlage
Eignung unter Klick-Laminat (Druckstabilität)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★	★	★★	★★★★
Reduzierung der Gehgeräusche im Raum (Gehschall)	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★	★	★	★	★	★★★★
Trittschalldämmung in darunter liegenden Räumen	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★	★	★★	★★
Schutz vor aufsteigender Restbaufeuchte	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Wärmedämmung bei fußkalten Böden	★	★★	★★★★	-	★★	-	-	★	★	★★	-
Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund	★	★★	★★★★	★	★★	★	★★	★	★	★★	★
Eignung bei Warmwasser-Fußbodenheizung (bis max. 9 mm Laminat)	★★	-	-	bis 11 mm Laminat! ★★★★	★	★	★	★★	★	-	bis 11 mm Laminat! ★★★★
Gehkomfort in Verbindung mit harten Laminatböden	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★	★★	★	★★	★★★★
Flammhemmend ausgerüstet (EN 13501-1 E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓

Erläuterung der Symbole:

★★★★ = hervorragend geeignet

★★ = gut geeignet

★ = bedingt geeignet

✓ = vorhanden

- = nicht geeignet

Erläuterung der Symbole:

★★★★ = hervorragend geeignet

★★ = gut geeignet

★ = bedingt geeignet

✓ = vorhanden

- = nicht geeignet

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand (Stand März 09) unserer Kenntnis und sollen lediglich über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Änderungen vorbehalten. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.