


SELITAC®

3 mm
AquaStop

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY



*Protects the floor -
Improves living comfort!*

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	3 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 2 mm up to 2 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₃) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,10 m²K/W ~ 0.10 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 22 dB up to 22 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	nein no



SELITAC®

3 mm
AquaStop

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor




Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage

TOP FEATURE



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas

TOP FEATURE



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction
in room of use




Wärmedämmung bei
fußkalten Böden
Thermal insulation underfoot


3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN Ingeniously simple to process



Einfach zu verlegen!
Simple to lay!



Sicher zu verbinden!
Reliable to connect!



Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

