

Protects the floor –
Improves living comfort!


ÖKOLIT®

5 mm
Holzfaser

5 mm
Wood fibre

Parkett- / Laminateunterlage Wood flooring / laminate underlay

Dicke <i>Thickness</i>	5 mm
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC) <i>Punctual conformability</i>	bis zu 1 mm up to 1 mm
Druckfestigkeit (CS) <i>Compressive strength</i>	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) <i>Compressive creep</i>	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) <i>Dynamic load</i>	≥ 100.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) <i>Resistance to large ball</i>	≥ 90 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) <i>Water vapour diffusion resistance</i>	–
Wärmedurchlasswiderstand (R) <i>Thermal resistance</i>	~ 0,075 m ² K/W
Trittschallminderung (IS) <i>Impact sound reduction</i>	bis zu 19 dB up to 19 dB
Brandverhalten (RTF) <i>Reaction to fire</i>	E _{fl}



Erfüllt die **Mindestanforderungen** des EPLF und des MMFA (Gruppe 1) Ja
 Fulfills the **minimum requirements** of the EPLF and the MMFA (group 1) Yes

Eignung bei Fußbodenheizung
Compatibility with underfloor heating

Ja, falls Nutzboden $R \leq 0,075 \text{ m}^2\text{K/W}$
(z.B. Laminat bis ca. 8 mm)
Yes, if laminate $R \leq 0,087 \text{ m}^2\text{K/W}$
(e.g. laminate up to approx. 8 mm)

ÖKOLIT®

5 mm
Holzfaser

5 mm
Wood fibre

Parkett- / Laminateunterlage

Wood flooring / laminate underlay

1

Schützt den Fußboden *Protects the floor*




Schutz bei Belastung
und Benutzung

Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen

Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten

Protection against unevenness

2

Erhöht den Wohnkomfort *Improves living comfort*




Reduzierung des
Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls

Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei
fußkalten Böden

Thermal insulation underfoot

3

Genial einfach zu verarbeiten *Ingeniously simple to process*

