

Protects the floor –
Improves living comfort!



SELITPRO®

2 mm
AquaStop

Parkett- / Laminateunterlage Wood flooring / laminate underlay

Dicke Thickness	2 mm
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC) Punctual Conformability	bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive Strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive Creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic Load	≥ 250.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to Large Ball	≥ 50 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal Resistance	~ 0,010 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact Sound Reduction	bis zu 18 dB up to 18 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _n
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,14 m²K/W (z.B. Laminat bis ca. 12 mm, Parkett bis ca. 14 mm) Yes, if flooring R ≤ 0.14 m²K/W (e.g. laminate up to approx. 12 mm, parquet up to approx. 14 mm)

CEN/TS 16354



Erfüllt alle Mindestanforderungen des EPLF
Fulfills all minimum requirements of the EPLF

Ja
Yes

Erfüllt alle Mindestanforderungen des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills all minimum requirements of the MMFA (group 1)

Ja
Yes

SELITPRO[®]

2 mm
AquaStop

Parkett- / Laminateunterlage

Wood flooring / laminate underlay

1

Schützt den Fußboden! *Protects the floor*




Schutz bei Belastung
und Benutzung

Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen

Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten

Protection against unevenness

2

Erhöht den Wohnkomfort! *Improves living comfort*



Reduzierung des
Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls

Noise reduction in room of use



Eignung bei
Fußbodenheizung

Compatibility with underfloor heating

TOP FEATURE

TOP FEATURE

3

Genial einfach zu verarbeiten! *Ingeniously simple to process*



Genial einfach
zu schneiden!
Ingeniously simple to cut!

