

Protects the floor –
Improves living comfort!

TRITTEX[®]

3 mm

Parkettunterlage Wood flooring underlay

Dicke <i>Thickness</i>	3 mm
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) <i>Punctual Conformability</i>	bis zu 2 mm up to 2 mm
Druckfestigkeit (CS) <i>Compressive Strength</i>	< 10 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) <i>Compressive Creep</i>	< 2 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL₂₅) <i>Dynamic Load</i>	< 1 Zyklus
Stoßfestigkeit (RLB) <i>Resistance to Large Ball</i>	> 120 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) <i>Water vapour diffusion resistance</i>	–
Wärmedurchlasswiderstand (R) <i>Thermal Resistance</i>	~ 0,065 m ² K/W
Trittschallminderung (IS) <i>Impact Sound Reduction</i>	bis zu 18 dB up to 18 dB
Brandverhalten (RTF) <i>Reaction to fire</i>	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i>	Nein No

CEN/TS 16354



ACHTUNG! Nicht für Laminatböden geeignet (gemäß EPLF Merkblatt)!
ATTENTION! Not suitable for laminate flooring (according to EPLF data sheet)!

TRITTEX®

3 mm

Parkettunterlage Wood flooring underlay

1

Schützt den Fußboden! *Protects the floor*




Schutz bei Belastung
und Benutzung

Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen

Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten

Protection against unevenness

2

Erhöht den Wohnkomfort! *Improves living comfort*




Reduzierung des
Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls

Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei
fusskalten Böden

Thermal insulation underfoot

3

Genial einfach zu verarbeiten! *Ingeniously simple to process*

