



# SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY



TESTED AND CERTIFIED



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

gemäß EN 16354  
according to EN 16354

Dicke Thickness	2 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 1,5 mm up to 1.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>25</sub> ) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 120 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,07 m <sup>2</sup> K/W ~ 0.07 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 20 dB up to 20 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E <sub>fl</sub>
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,08 m <sup>2</sup> K/W Yes, if laminate R ≤ 0.08 m <sup>2</sup> K/W



++ Erfüllt die erhöhten Anforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)  
Fulfils the higher requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



## SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY


### 1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung  
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten  
Protection against punctual unevenness

### 2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls  
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls  
Noise reduction in room of use



Eignung bei Fußbodenheizung  
Compatibility with underfloor heating

## MADE FOR CIRCULARITY



#### RESSOURCENSCHONEND

Einsatz von Regranulat zur Reduzierung primärer Rohstoffe;  
100 % Rückführung der Schaumabfälle in den Produktionsprozess

#### RESOURCE-SAVING

Use of regranulate to reduce primary raw materials; 100% of waste foam returned to the production process



#### BIOBASIERT

mit ISCC+ zertifizierten, nachwachsenden Rohstoffen

#### BIOBASED

With ISCC+ certified, regrowing raw materials



#### 100 % KREISLAUFFÄHIG

Durch Monomaterial bei Produkt und Verpackung zu 100 % recycelbar

#### 100% RECYCLABLE

100% recyclable thanks to mono-material in product and packaging



#### NACHHALTIG VERPACKT

100 % recyceltes FSC Papier; Folie mind. 30 % Rezyklat

#### SUSTAINABLY PACKAGED

100% recycled FSC paper; film made with at least 30% recycled material



#### GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH

Ohne Weichmacher, Formaldehyd oder sonstiger Schadstoffe;  
mit dem Blauen Engel zertifiziert

#### SAFE FOR HEALTH

Free from plasticisers, formaldehyde and other toxins; 'Blue Angel' certified



#### KLIMASCHONEND

Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks um mind. 20 %; mit erneuerbaren Energien produziert

#### CLIMATE PROTECTION

Reduces carbon footprint by at least 20%; produced with renewable energy